

Открытка А6 148x105

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

 Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки





 Безопасная область дизайна

Открытка А6 х 2 (в развороте А5 210х148)

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Открытка А5 210x148

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

 Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки





 Безопасная область дизайна

Открытка А5 (в развороте 297x210)

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба

Открытка 100x200

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

 Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна





 Линия сгиба

Открытка 100x200 (в развороте 200x200)

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

Лицевая сторона

-  Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм
-  Итоговый формат после резки
-  Безопасная область дизайна
-  Линия сгиба