

Флажок бумажный 1/3 А4 210x99 (сторона 1)

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

 Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна

Флажок бумажный 1/3 А4 210x99 (сторона 2)

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

 Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна

Флажок бумажный А5 (сторона 1)

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

 Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна

Флажок бумажный А5 (сторона 2)

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

 Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна

Флажок бумажный А6 (сторона 1)

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF



Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм



Итоговый формат после резки



Безопасная область дизайна

Флажок бумажный А6 (сторона 2)

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

 Дообрезной формат, поля на вылет 2 мм

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна