

Табличка 400x300мм из оцинковки

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна

Табличка 600x400мм из оцинковки

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

▣ Итоговый формат после резки

▣ Безопасная область дизайна

Табличка 800x600мм из оцинковки

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

Итоговый формат после резки

Безопасная область дизайна

Табличка 2000x1200мм из оцинковки

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна

Табличка 2500x1200мм из оцинковки

Требования к макету :

- цветовой режим CMYK (сумма цветов не больше 300)
- разрешение 300 DPI (для растровых изображений)
- шрифты преобразовать в кривые
- элементы с эффектом прозрачности, тени и градиента, перевести в Bitmap
- формат макета PDF, CDR (20 версия), TIFF

 Итоговый формат после резки

 Безопасная область дизайна